CARACTERISTIQUES Moteur RC90DS Saviem Man 720

Moteur	RC 90 DS
Moteur de base	SAVIEM
Type	720
Cycle	4 temps
Nombre de cylindres	4
Système d'injection	Direct type M
Avance à l'injection	23° avant PMH
Puissance (SAE)	80 cv
Alésage	102 mm
Course	110 mm
Cylindrée totale	3 600cm³
Taux de compression	17,5 à 1
Ordre d'injection	1 - 3 - 4 - 2
Pression d'injection	175 bars
Régime ralenti	700 trs/mn
Régime maximum : A vide	3 300 trs/mn
Régime maximum : En charge	3 000 trs/mn
Régime de croisière	2 800 trs/mn
Graissage	Sous pression
Refroidissement	Double circuit avec échangeur
Surcharge	Automatique
Inclinaison maxi	15°

UTILISATION

• TABLEAUX DE BORD

Module de base



M. I { 12 V : 674 125. / 24 V : 674 114.

1. Volto.
2. Compteur horaire.
3. Pression d'huile.
4. Contact de mise sous tension.
5. Démarreur.
6. Préchauffage (s'il y a lieu).
7. Eclairage tableau.
8. Commande de STOP.
9. Voyant pression d'huile.
10. Voyant température eau.
11. Voyant de mise sous tension.

Tachymètre



M. II { 12 V : 674 112. / 24 V : 674 120.

1 Tachymètre.

2 / 3 Feux de bord

Thermomètre eau



M. III { 12 V : 674 113. / 24 V : 674 121.

1 Thermomètre eau.

2 / 3 Feux de bord.

M. I : Module I.
M. II : Module II.
M. III : Module III.

A l'aide des différents modules ci-contre, il est possible d'obtenir les combinaisons suivantes :

EN 12 VOLTS :

N° 1 (pêche) : 674 125.
N° 2 : 674 125 + 674 113.
N° 3 (luxe) : 674 125 + 674 112 + 674 113.
N° 4 : 674 125 + 674 112.

EN 24 VOLTS :

N° 1 (pêche) : 674 114.
N° 2 : 674 114 + 674 121.
N° 3 (luxe) : 674 114 + 674 120 + 674 121.
N° 4 : 674 114 + 674 120.