

12. Schéma de câblage

12-1 Tableau de bord de type A

- 1 Batterie
- 2 Contacteur de batterie
- 3 Moteur de démarrage
- 4 Alternateur
- 5 Non utilisé
- 6 Contacteur de température d'eau de refroidissement
- 7 Contacteur de pression d'huile de lubrification
- 8 Connecteur de secours
- 9 Connecteur de secours
- 10 Câble prolongateur: 3m (standard).
La longueur totale de la prolongement de câble doit être inférieure à 6 mètres.
- 11 Ronfleur
- 12 Lampe de pression d'huile de lubrification
- 13 Lampe de température d'eau de refroidissement
- 14 Lampe de charge
- 15 Contacteur à bouton-poussoir
- 16 Contacteur de démarrage
- 17 Non utilisé (Sauf IGM10)
- 18 Fusible

Code des couleurs	
R	Rouge
W	Blanc
B	Noir
O	Orange
L/B	Bleu/Noir
W/L	Blanc/Bleu
Y/W	Jaune/Blanc
W/R	Blanc/Rouge
L/R	Bleu Rouge
W/B	Blanc/Noir
R/B	Rouge/Noir

Note: (A) + (B) + (C) < 2.5m → 20mm²
(Surface de la section)

(A) + (B) + (C) < 5m → 40mm²

12. Schéma de câblage

12-1 Tableau de bord de type A

